

# H200



**5 años de garantía sin límite de kilometraje**

**Mantenimiento cada 30,000 kilómetros**

**10 por ciento más eficiente en consumo de combustible**



**HYUNDAI**  
Camiones y Buses

# Especificaciones Técnicas

# H200

## Capacidades

<b>Rodado posterior</b>	Sencillo (Opcional: doble)	
	<b>kg</b>	<b>lb</b>
<b>Peso bruto vehicular</b>		
	3,820	8,422
<b>Capacidad del eje</b>		
Delantero	1,810	3,990
Posterior	2,010	4,431
<b>Peso chasis-cabina</b>		
Delantero	1,280	2,822
Posterior	690	1,521
<b>Peso vehicular</b>		
Total	1,970	4,343
<b>Capacidad de carga</b>		
Total	1,850	4,079

## Motor

<b>Modelo</b>	Hyundai D4CB
<b>Combustible</b>	Diésel
<b>Emisión</b>	EURO V
<b>Tipo</b>	Turbo cargador Intercooler
<b>Número de cilindros</b>	4 en línea
<b>Diámetro por carrera (mm)</b>	91 x 96
<b>Cilindrada (cc)</b>	2,497
<b>Potencia de salida (hp@rpm)</b>	134@3,800
<b>Torque máximo (lb-pie@rpm)</b>	217@1,500

## Dimensiones

	mm	plg
<b>A</b> Distancia entre ejes	2,850	112.2
<b>B</b> Volado delantero	1,075	42.3
<b>C</b> Volado posterior	1,280	50.4
<b>D</b> Altura total	2,250	88.6
<b>E</b> Longitud total	5,205	204.9
<b>F</b> Ancho de cabina	1,760	69.3
<b>G</b> Ancho posterior	1,680	66.1
<b>H</b> Altura chasis	783	30.8
<b>I</b> Ancho exterior de chasis	700	27.6
<b>J</b> Respaldo cabina a eje posterior	2,311	91.0
<b>K</b> Respaldo cabina a fin chasis	3,591	141.4
<b>L</b> Claro libre detrás de la cabina	190	7.5
<b>M</b> Altura mínima al piso	161	6.3
<b>N</b> Defensa a respaldo cabina	1,614	63.5
<b>O</b> Entreavía posterior	1,465	57.7
<b>P</b> Entreavía delantera	1,500	59.1

## Cabina

<b>Tipo</b>	Abatible sobre motor
<b>Asientos</b>	3

031218-HQJP

Toda la información contenida en este documento es emitida por Hyundai Camiones y Buses, la misma que sirve de orientación y puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso. Para mantener la garantía del vehículo, cualquier cambio de las especificaciones descritas, deberá ser consultado y aprobado por el departamento de Ingeniería de Hyundai Camiones y Buses a través de su concesionario. Las fotografías que aquí aparecen son de uso ilustrativo únicamente. La denominación y logotipo Hyundai es una marca registrada, prohibido su uso y/o reproducción parcial o total. Neohyundai México S.A.P.I. de C.V.

## Chasis

### Embrague

<b>Tipo</b>	Control hidráulico de plato simple, seco y con diafragma
-------------	--

<b>Tamaño (mm)</b>	275 x 150
--------------------	-----------

### Transmisión

<b>Modelo</b>	Hyundai Dymos - manual M3S5/T030E
---------------	-----------------------------------

<b>Relación de engranajes</b>	1ª: 5.181
	2ª: 2.865
	3ª: 1.593
	4ª: 1.000
	5ª: 0.739
	Rev: 5.181

### Eje delantero

<b>Modelo</b>	Elliot tipo "I"
---------------	-----------------

### Eje posterior

<b>Modelo</b>	Hyundai Dymos - D2H - tipo flotante
---------------	-------------------------------------

<b>Relación de engranaje</b>	4.333
------------------------------	-------

### Freno

<b>Servicio</b>	Freno hidráulico - booster - circuito dual Disco en las 4 ruedas (304 mm)
-----------------	--

<b>Estacionamiento</b>	Tambor de expansión interna a la salida de la transmisión (180 x 35 x 5 mm)
------------------------	---

### Dirección

<b>Tipo</b>	Hidráulica telescópica de tornillo sin fin
-------------	--

### Suspensión

	Delantera y posterior de muelles semielípticos con amortiguador
--	---

### Bastidor

	Tipo escalera perfil en "C"
--	-----------------------------

<b>Llantas</b>	Delanteras y posteriores 205/75 R 17.5
----------------	--

<b>Tanque de combustible</b>	Capacidad de 65 L
------------------------------	-------------------

<b>Batería</b>	12V-100AH
----------------	-----------

<b>Alternador</b>	12V-90A
-------------------	---------

<b>Motor de arranque</b>	12V-2.2 kW
--------------------------	------------

